

MONTAGEHINWEIS

INSTALLATION NOTE

GAMBO

Pendelleuchten

Pendant lights




STENG LICHT AG | Hedelfinger Strasse 103 | D- 70327 Stuttgart
 Phone +49- 711- 23 88 00 | Fax +49- 711- 23 88 088
 mail@steng.de | www.steng.de

Installation der Leuchte | Installation of the fixture


Vor Montage der Leuchte Strom abschalten. Die Leuchte darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal (Elektriker) angeschlossen werden. Die Leuchte darf nur in trockenen Innenräumen eingesetzt werden. To avoid the possibility of electric shock, turn off power-supply before installing or serving and read all instructions before installing the fixture. It is recommended that the fixture is installed only by a qualified electrician. The fixture is suitable only for normal dry rooms.

Leuchtmittel | Lamps


GAMBO A + B



GAMBO C



GAMBO D + E



GAMBO A

(1) Deckenteil des Baldachins (B) an die Decke schrauben. Den Lochabstand entnehmen Sie bitte der Zeichnung in Detail B1. Screw the base plate of the canopy (1) to the ceiling. The measure for the screws (center/ center) is shown in the drawing detail 1.

(2) Fassungsarmatur mit Anschlusskabel durch den Porzellanschirm fädeln und am vormontierten Deckenbaldachin elektrisch anschließen. Der Schutzleiter am leuchtenseitigen Silikonkabel ist am innenliegenden, grün- gelben Faden zu erkennen. Thread the socket assembly with the power cable through the porcelain shade and electrify it at the pre-mounted ceiling canopy. The ground cable is yellow marked.

GAMBO B, GAMBO C, GAMBO D, GAMBO E


(1) Deckenteil des Baldachins (B/ B1) und die beiden Seiljustierer (A) an die Decke schrauben. ACHTUNG !!! Aufgrund der handgearbeiteten Porzellanschirme variiert das Maß des Abstandes der beiden Seil-justierer. Bitte Maß immer am zu montierenden Schirm abnehmen. Screw the base plate of the canopy (B/ B1) and the two steel cable adjuster (A) to the ceiling. Attention: Handle with care- please make sure the distance between the two cable adjuster (A) is correct. Please check the exact distance at each single porcelain shade.

(2) Unterlagescheiben auf die Stahlseile aufziehen und an der Kugel am Ende auflegen (Detail X) Slide the two metal plates (washers) over the steel cable (Detail X)

(3) Die beiden Stahlseile von unten durch den Porzellanschirm fädeln und an den an der Decke montierten Seiljustieren einfädeln. Gewünschte Länge einstellen. Thread the two steel cables through the porcelain shade and thread them through the two pre- mounted cable adjuster on the ceiling.

(4) Fassungsarmatur mit Anschlusskabel (D) durch den Porzellan- schirm fädeln und am vormontierten Deckenbaldachin elektrisch anschließen. Der Schutzleiter am leuchtenseitigen Silikonkabel ist am innenliegenden, grün- gelben Faden zu erkennen. Thread the socket assembly with the power cable (D) through the porcelain shade and electrify it at the pre-mounted ceiling canopy. The ground cable is yellow marked.

GAMBO A, GAMBO B, GAMBO C, GAMBO D, GAMBO E



GAMBO B, GAMBO C, GAMBO D, GAMBO E

