

# MONTAGEANLEITUNG

## INSTALLATION GUIDE

### LUMELENNIUM

#### Kronleuchter Chandelier



STENG LICHT AG  
Hedelfinger Strasse 103  
D- 70327 Stuttgart

Phone +49- 711- 23 88 00  
Fax +49- 711- 23 88 088  
mail@steng.de  
www.steng.de

#### Installation der Leuchte / Installation of the fixture

**Vor Montage der Leuchte Strom abschalten. Die Leuchte darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal (Elektriker) angeschlossen werden. Die Leuchte darf nur in trockenen Innenräumen eingesetzt werden. Bitte lesen Sie diese Montageanleitung sorgfältig.**

To avoid the possibility of electric shock turn off the power supply before installing. Read all instructions before installing the system. All installations must be performed by a licensed, qualified electrician. This system is suitable for indoor use only.

1. Abhänglänge festlegen (Serienmaß 100cm)
2. Inneres und äußeres Pendelrohr an Aufhängeseite ggf. auf gewünschte Länge kürzen, wobei das äußere Pendelrohr 20- 25mm kürzer sein muss als das innere Rohr.
3. Inneres Rohr wieder in das äußere Rohr einschieben und den mitgelieferten Baldachin vorsichtig auf das Rohr aufschieben.
4. Pendelaufhänger wieder auf das innere Rohr aufstecken und angespitzte Schraube **fest** anziehen. (Bitte überprüfen Sie unbedingt, dass die Schraubenspitze sich in dem Material festsetzt).
5. Pendelrohr in den in der Decke montierten Haken einhängen.  
ACHTUNG ! Gesamtgewicht circa 7 kg.
6. Elektrisch anschließen (Schutzleiter direkt an Aufhänger)
7. Plexiglasschale mit Schraubteller so aufschrauben, dass das Loch der Schale im Gewindeschacht sitzt.
8. Erste Lage Glühlampen in die Schale bis außen hin einlegen und verteilen.
9. Fassungsstrang mit Glühlampen bestücken.
10. Bestückten Fassungsstrang mit Stecker am Pendelrohr verbinden und Strang kreisförmig verteilt auf die Lage Glühlampen in der Schale legen (darf nicht direkt mit der Schale in Berührung kommen !)
11. Restliche Glühlampen gleichmäßig in der Schale verteilen, auch auf die angeschlossenen Glühlampen. Gewichtsmäßig so verteilen, dass die Schale sich waagrecht auspendelt.
12. Schutzfolie an Schale entfernen.