



DESIGN | PETER STENG

BELL12

LED 12 Vac | 410 Lm | 7,5 W | 24° | 2700 K | CRI 95
 HALO 12 V | max 35 W | QR-C50

BELL230

FREE LED 230 V | 410 Lm | 7,5 W | 24° | 2700 K | CRI 95
 HALO 12 V | max 35 W | QR-C50

LED-Versionen inklusive dimmbarer SORAA Premium Retro-Fit LED (andere Lichtfarben auf Anfrage) | Halogenversionen werden ohne Leuchtmittel geliefert

Zur Montage der BELL12 ist ein STENG Basiselement nötig – Details hierzu finden Sie auf Seite 90 – 99

LED versions include dimmable SORAA Premium Retro-Fit LED (other light colours available on request) | No lamp included in halogen versions

A basic STENG element is required to mount BELL12 – see pages 90 – 99 for details

Farben | Colours

MNS Nickel, satiniert | Nickel, matte
MNG Nickel, glänzend | Nickel, glossy
MSW Schwarz-matt Feinstruktur | Structured black
MWS Weiß-matt Feinstruktur | Structured white

BESTELNUMMERN | ORDER CODES

BELL12 LED PBE|___|20-LED
 BELL12 Halogen PBE|___|20

BELL230 LED PBE|___|20-230-LED
 BELL230 Halogen PBE|___|20-230

BELL »PENDANT«

Das hochwertige Aluminiumgehäuse der BELL Pendelleuchte wird aus dem vollen Werkstück gefräst. Die Hochvolt-Version wird inklusive Baldachin und dünnem Silikonkabel geliefert.

The BELL pendant lamp's high-quality aluminum casing is milled from a solid block. The high-voltage version comes with a ceiling canopy and a slender silicone wire.

