



BELL

Die zeitlose **BELL** Leuchtenserie in klassisch funktionalem Design wurde für den universellen Einsatz im professionellen Projekt als auch im Privatbereich entwickelt.

Der Korpus besteht aus einem aus dem vollen Werkstück gefrästen, handbearbeitetem Aluminiumgehäuse. Verfügbar sind Pendel- und Wandleuchten, sowie Spots, jeweils als LED- oder Halogenversion.

The timeless **BELL** product series was designed in a classically functional style for use in professional projects as well as in residential spaces.

Its high-end body, aluminum milled from a solid block, is hand-made in Germany. The luminaire is available as a pendant, wall mounted or spotlight – with a choice between LED or halogen.



BELL »SPOT«

BELL12PRO

Ausführung mit dimmbaren premium XICATO LED-Modulen und hochwertiger Reflektortechnik.

Version with dimmable premium XICATO LED modules and high-quality reflectors.

BELL12HOME

Version mit dimmbaren premium SORAA Retro-Fit LEDs.
Version with dimmable premium SORAA Retro-Fit LEDs.

BELL230

Die LED-Ausführung ist mit premium SORAA Retro-Fit LEDs bestückt – auch als Halogenversion erhältlich.

You can choose between dimmable premium SORAA Retro-Fit LEDs and the halogen version.

Farben | Colours

MNS Nickel, satiniert | Nickel, matte

MNG Nickel, glänzend | Nickel, glossy

MSW Schwarz-matt Feinstruktur | Structured black

MWS Weiß-matt Feinstruktur | Structured white

Stablänge | Stem Length

50 50 mm

01 100 mm

02 200 mm

04 400 mm

90 Sonderlänge

BESTELLNUMMER | ORDER CODE

BELL12PRO LED **SBE|__|__|27/30-85**

BELL12HOME LED **SBE|__|__|-LED**

BELL12HOME Halogen **SBE|__|__|**

BELL230 LED **ABE|__|__|-LED**

BELL230 Halogen **ABE|__|__|**

BELL230

BELL12PRO / BELL12HOME



BELL12PRO

LED 350 mA | U_F 15 V | 720 Lm | 5,6 W | 2700/3000 K | CRI 85+
Inklusive Leuchtmittel | 3500/4000 K / CRI 97+ auf Anfrage
Lamp included | 3500/4000 K / CRI 97+ on request

BELL12HOME

LED 12 Vac | 410 Lm | 7,5 W | 2700 K | CRI 95

HALO 12 V | max 35 W | QR-C50

Leuchtmittel bei LED inklusive | 3000/3500/4000 K auf Anfrage
Lamp included in LED version | 3000/3500/4000 K on request

BELL230

LED 230 V | 410 Lm | 7,5 W | 2700 K | CRI 95+

HALO 230 V | max. 48 W | GU10

Leuchtmittel bei LED inklusive | 3000/3500/4000 K auf Anfrage
Lamp included in LED version | 3000/3500/4000 K on request

Zur Montage der BELL12 ist ein STENG Basiselement nötig. Details hierzu finden Sie auf Seite 90–99.

A basic STENG element is required to mount BELL12. See pages 90–99 for details.