



COMBILIGHT


AUFBAU-DOWNLIGHT | SURFACE-MOUNT DOWNLIGHT

Die neueste Ergänzung der **COMBILIGHT** Produktfamilie: leistungsfähige Aufbau-Downlights mit integrierten Netzteilen. Sie sind alle verfügbar als FREE wireless Ausführung mit dekorativen Metallrahmen in zahlreichen Oberflächen: Feinstruktur weiß oder schwarz, Kupfer, Gold, Chrom, Satinox und Ruthenium.

Die Downlight-Einsätze sind in Weiß, Schwarz und Silber verfügbar, die Lichthülsen zusätzlich noch in Translucent.

Introducing the latest member of the **COMBILIGHT** family: The powerful surface-mount downlights. They are all available as wireless FREE versions with a huge selection of decorative metal frames – white, black, copper, gold, chrome, satinox, and ruthenium.

The downlight casing comes in white, black and silver, the light bodies are in those three colours, plus translucent.



CDS-9

Starr, 9 LEDs | Fixed, 9 LEDs

LED 230 V / 700 mA | 2040 Lm | 20 W | 3000 K | CRI 92+



CDS-9S

Schwenkbar, 9 LEDs | Adjustable, 9 LEDs

LED 230 V / 700 mA | 2040 Lm | 20 W | 3000 K | CRI 92+



CDS-6S

Schwenkbar, 6 LEDs | Adjustable, 6 LEDs

LED 230 V / 700 mA | 1360 Lm | 13 W | 3000 K | CRI 92+

Farben Metallrahmen | Colours metal frame

Weiß-matt Feinstruktur | Structured white
Schwarz-matt Feinstruktur | Structured black
Chrom | Chrome
Satinox | Satinox
Gold, matt | Gold, matte

Farben Downlight-Einsatz | Colours downlight insert

Weiß | White
Silber | Silver
Schwarz | Black

Farben Lichthülsen | Colours light bodies

Weiß | White
Silber | Silver
Schwarz | Black
Translucent | Translucent

Spot Flood WideFlood

16°

32°

48°

Vorinstallierte Optiken | Pre-installed optics



Nicht dimmbare Netzteile sind im Gehäuse integriert | Phasen-/abschnitt, DALI und 1-10V Dimmoption, sowie FREE wireless Anbindung verfügbar | **Bestellnummer und Zubehör Details siehe Preisliste**
Non-dimmable drivers are included in the casing | Dimmable leading/trailing edge, DALI, and 1-10 V versions and FREE wireless versions are available | **For order codes and accessory details see price list**



COMBILIGHT

EINBAU-DOWNLIGHT | RECESSED DOWNLIGHT

Die Einbau-Downlight Ausführungen der **COMBILIGHT** Serie bestechen durch ihr einzigartiges Design und ihre Flexibilität, welche den Einsatz in privaten aber auch in großen gewerblichen Projekten ermöglichen.

Thanks to its unique design and flexibility, the downlight series can be used in any setting, from small private homes to large commercial projects.


Die speziell entwickelte LED-Einheit mit integriertem Thermomanagement, austauschbarer Linsenoptik und Aufnahme für Farbfiler, erfüllt dabei höchste Ansprüche. Die optionalen Warmtonfilter ermöglichen sehr angenehme Lichtstimmungen im Wohnbereich.

The specially designed LED unit with integrated thermal management, exchangeable lens optics and a slot for color filters meets the most exacting requirements. Optional warm-light filters create a very pleasant lighting atmosphere for living areas. The extremely compact and flat installation casing makes swift and cost-efficient fitting possible – even for shallow installation depths.

Das äußerst kompakte und flache Einbaugehäuse kann bei geringer Einbautiefe schnell und kosteneffizient montiert werden.



205 x 205 x 41mm | Deckenausschnitt | Cut-out: 185 x 185 x 43 mm



CDB-9

Starr, 9 LEDs | Fixed, 9 LEDs

LED 700 mA | U_f 28V | 2040 Lm | 20W | 3000K | CRI 92+


137 x 205 x 41mm | Deckenausschnitt | Cut-out: 105 x 185 x 43 mm



CDB-3S

Schwenkbar, 3 LEDs | Adjustable, 3 LEDs


LED 700 mA | U_f 9,4V | 680 Lm | 6,5W | 3000K | CRI 92+



CDB-9S

Schwenkbar, 9 LEDs | Adjustable, 9 LEDs

LED 700 mA | U_f 28V | 2040 Lm | 20W | 3000K | CRI 92+



CDB-6S

Schwenkbar, 6 LEDs | Adjustable, 6 LEDs

LED 700 mA | U_f 19V | 1360 Lm | 13W | 3000K | CRI 92+

Für die Installation in Ortbeton- oder Plattendecken empfehlen wir KompaX® Einbaugehäuse der Firma Kaiser – Details finden Sie unter www.kaiser-elektro.de

Dimmoptionen und FREE wireless Anbindung abhängig vom verwendeten Netzteil | Details siehe Seite 206 / 207

Detaillierte Bestellnummer siehe Preisliste

We recommend KompaX® housings by Kaiser for installation in mixed concrete or slab ceilings – for details please see www.kaiser-elektro.com

Dimming options and FREE wireless connection depends on drivers used | Please see page 206 / 207 for details

For detailed order codes please see our price list



Farben Gehäuse | Colours casing



Farben Lichthüllen | Colours acrylic light bodies

Spot Flood WideFlood



Vorinstallierte Optiken | Pre-installed optics