



# TYPFLEX

Filigran und flexibel in effizienter LED-Technik eignet sich **TYP** besonders als Leseleuchte am Bett, hat aber auch an Decke und Wand einen guten Auftritt. Die Power-LED ist im hochwertigen, aus dem vollen Messing gedrehten, Leuchtenkopf integriert.

Die Flexschläuche sind in zwei Längen lieferbar (400 und 600 mm). Zwei LED-Optiken mit Spot- (SP) und Flood- (FL) Abstrahlcharakteristik stehen zur Wahl.

This delicate and flexible LED lamp is particularly suited as a bedside reading lamp – it does equally well on ceilings and walls. The Power-LED is fitted into the high-quality solid metal casing.

We offer the flex stems in two lengths (400 and 600 mm), and two light beam angles spot light (SP 20°) and floodlight (FL 40°).

## Bild zeigt TYPFLEX Sonderleuchte integriert in Bett

Photo shows **TYPFLEX** custom lamp installed in a bed

## Farben | Colours

**NS** Nickel, satiniert | Nickel, matte

**NG** Nickel, glänzend | Nickel, glossy

**SW** Schwarz-matt Feinstruktur | Structured black

## Schlauchlänge | Flex Stem Length

**04** 400 mm

**06** 600 mm

## Abstrahlwinkel | Light Beam Angle

**SP** Spot, 20° | Spot, 20°

**FL** Flut, 40° | Flood, 40°

## BESTELLNUMMERN | ORDER CODES

**TYPFLEX** FLE|\_\_|\_\_|WW|\_\_|

**TYPFLEX E1** FTE|\_\_|\_\_|WW|\_\_|

**TYPFLEX A1** FTA|\_\_|\_\_|WW|\_\_|

Bitte Oberfläche, Länge und Abstrahlwinkel ergänzen | Details siehe Preisliste

Please add finish, length and light beam angle | For more details see our price list

## TYPFLEX

**LED** 500 mA | 100 Lm | 2 W | 2700 K | CRI 93

Montageelemente siehe Seite 90 – 99

For basic elements see page 90 – 99



## TYPFLEX E1

**LED** 500 mA | 100 Lm | 2 W | 2700 K | CRI 93

Einbautiefe 30 mm, Lochmaß 54 x 26 mm

Recessed depth 30 mm, Cut-out 54 x 26 mm



95

42

## TYPFLEX A1

**LED** 230V/500mA | 100 Lm | 2 W | 2700 K | CRI 93



76

42

Ø 25