BELL-Steckkontaktstrahler

SBE

Ein Steckkontaktstrahler entwickelt für den professionellen Einsatz, zeitlos das Design. Für Reflektorlampen ø 50 mm. Viele Möglichkeiten, Farbfilter, UV-Schutz etc. zu integrieren. Hochwertiges Ganzmetallgehäuse. Montageteile siehe Kapitel Basiselemente.

BELL 230 Aufbauleuchte

ABE

Aufbauleuchte 230V zur direkten Montage an Wand und Decke mit Stab 12 mm ø in diversen Längen. Betrieb mit 230V, Reflektorlampen GU 10, ø 50 mm. Sockel 74 x 74 x 42 mm.

BELL LED

SBE **-LED**

ABE **-LED**

Dieser neue LED-Strahler ist ein weiteres Mitglied der BELL-Familie und mit drei Hochleistungs-LEDs mit je 1 Watt ausgestattet. Bei der Stabvariante ist der 12V-Konverter ins Lampengehäuse integriert, beim Aufbaustrahler ist der 230V-Konverter im Aufbaugehäuse untergebracht.

SBE **ABE**

BELL Stem light

A rigid stem light developed for professional use. Timeless design with many possibilities: colored lenses, UV filters, louvers etc. Sophisticated metal housing.
For use with alutec MR16 lamps (no cool beam).

To mount the low-voltage lamp, one of the basic elements from page 150-190 is required.

BELL 230

Surface mount luminaire in 230V (120V)-version. Colored lenses, UV filters, louvers etc. can be used. Sophisticated metal housing. Housing dimensions 74 x 74 x 42 mm/ 2.9" x 2.9" x 1.65".
For use with alutec MR16 lamps (no cool beam) with GU10 socket. For US 5" square canopy included.

BELL LED

This new LED spot is a further member of the BELL family and consists of a high-performance LED 3x 1W. In the stem version, the 12V-driver is integrated in the lamp housing, in the surface-mounted spot the 230V-driver is accommodated in the base.

Stab- und Gehäusefarben / Colors

MNS **MNG**

Stablängen / Stem length

50 **01** **02** **04** **90** **91**

Leuchtmittel / Lamps

.	QR - C50	12 V max 50 W	GU 5,3	IP 40	BELL
.	QPAR C 16	230 V max 50 W	GU 10	IP 20	BELL 230
LED	3 x 1 W	350 mA	GU 5,3		BELL LED

CE

Pendelleuchten Variante Seite 26
Pendant light version see page 26

Design: Klaus Bellinger
Peter Steng

BELL Farbfilter / Color filter
Die Glasfarbfilter werden im innenliegenden Schraubring mit Klammern fixiert.
Hochwertige Farbfilter, dichroitisch beschichtet, ø 50 mm.

ZBE	**G R O**	rot / red
ZBE	**G B L**	blau / blue
ZBE	**G G R**	grün / green
ZBE	**G G E**	gelb / yellow