

LAYER
Pendelleuchtersystem

Pendant light system

Das flexible LAYER Beleuchtungssystem basiert auf energiesparender T5 Leuchtstofflampen-Technologie. Mit den Halogen-Elementen können Akzente gesetzt werden, wahlweise mit OPTIMAL-Einbauleuchten oder mit Steckkontaktleuchten.

LAYER passt sich durch den konsequenten Minimalismus und das ausgeglichene Zusammenspiel von Form, Funktion, Material und Farbe perfekt jeder architektonischen Situation an.

LAYER ist ein System. Neben den hier angeführten Abhängeleuchten bieten wir ein großes Sortiment an weiteren Standardleuchten wie Pendel, Wand- und Deckenleuchten mit verschiedenster Reflektortechnik an. LAYER kann aber auch als flexibles System nahezu unbegrenzt nach Ihren Wünschen erweitert und ausgeführt werden.

Bitte fordern Sie bei Bedarf die umfangreiche produktspezifische LAYER-Broschüre bei uns an oder laden Sie diese im Downloadbereich unserer Homepage unter www.steng.de herunter.

The flexible LAYER lighting system is based on the energy-saving T5 fluorescent lamps technology. With the halogen spot elements you are able to set accents: as downlight with the OPTIMAL- reflectors or with any directed spot-light from our stem light range.

LAYER adapts itself perfectly to any architectural situation by the consequently applied minimalism and the balanced combination of form, function, material and colour.

LAYER offers a wide range of standard luminaires, but it can also be designed as a flexible system according to your wishes. Please ask for our special LAYER brochure or download under www.steng.de.

For USA please contact Factory for availability.

Gehäusefarben / Housing colors

MSW **RAL** *

* Sonderfarben RAL nach Angabe

CE

Design: QC Design Team, Klaas De Jong


LAYER-OPTIMAL 3
LAYER-OPTIMAL 4

PLO MSW - 3


PLO MSW - 4

Pendelleuchte mit indirekter Abstrahlung durch T5 Leuchtstofflampe und Direktabstrahlung mittels drei bzw. vier Niedervolt-Halogendownlights der OPTIMAL-Serie.

Alle Reflektoren der OPTIMAL-Serie auf den Katalogseiten 202/203 können bestückt werden, müssen jedoch separat bestellt werden.



1475 mm / 58"



Leuchtmittel / Lamps
Indirektabstrahlung / Indirect lighting

T5 230 V 1 x 28 W

Direktabstrahlung / Direct lighting

12 V 3 x 50 W


LAYER-KONTAKT 3
LAYER-KONTAKT 4

PLK MSW - 3


PLK MSW - 4

Pendelleuchte mit indirekter Abstrahlung durch T5 Leuchtstofflampe und Direktabstrahlung mittels drei bzw. vier STENG-Steckkontaktleuchten.

Alle STENG-Steckkontaktleuchten auf den Katalogseiten 76-110 können bestückt werden, müssen jedoch separat bestellt werden.



1675 mm / 66"



Leuchtmittel / Lamps
Indirektabstrahlung / Indirect lighting

T5 230 V 1 x 35 W

Direktabstrahlung / Direct lighting

12 V 4 x 50 W

