

## PET CABLE SPOT Niedervolt Pendelleuchte

### Low-voltage pendant light

Abgehängt am STENG-Koaxkabel kann der PET Strahler einfach gedreht und in der Höhe verstellt werden und verbleibt durch sein Eigengewicht in der eingestellten Höhe. Die Metallteile in Nickel-glanz oder Nickel-gebürstet. Fassung B15d für Philips-Leuchtmittel Alu Line Pro 35 oder 58 bzw. OSRAM Halospot 70 (siehe Seite 219). PET CABLE SPOT ist mit einem 2000 mm oder 3000 mm langen Koaxkabel ausgestattet. Der STENG-Steckkontakt mit Montageanleitung ist jedem Strahler beigelegt. Montageteile siehe Kapitel Basiselemente.

This spotlight is suspended by means of a 2000mm/79" or 3000mm/118" STENG coax cable threaded through a T-shaped cable guide. The light is held place by its own weight, and can be quickly and easily adjusted to any height. Metal parts are available in glossy or satin-nickel. A B15d fitting for Philips Aluline Pro 35 or 58 bulbs, and OSRAM Halospot 70 lamps (see page 219) comes as standard.

To mount the low voltage lamp, one of the basic elements from page 150-190 is required.

#### Kabellänge / Cable length

**2 0** 2000mm / 79"




**3 0** 3000mm / 118"

(Letzte Art. Nr. / Final article codes)

#### Gehäusefarben / Colors

**NS** **NG**

#### Leuchtmittel / Lamps

   Seite / Page 219

Design: Peter Steng

## PET CABLE SPOT

PPC 



